



# GAMME

# AMPOULE FILAMENT

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

REF : ALFXE14TTY01



Tension d'entrée	220-240V		
Facteur de puissance	> 0,5		
Couleur (X)	Clair / Milky / Ambre		
Base	E14		
Classe énergétique*	A++		
Driver	Intégré		
Temp. de couleur (T)	2700 K / 4000 K		
Puissance (YY)	4 W	4,8 W	6 W
Flux lumineux (lm)	470	550	680
IRC	> 80		
Dimensions (mm)	Ø35*98		
Faisceau lumineux	320°		
Durée de vie	15 000 heures		
Type	C35 - Filament		
Garantie	2 ans		

\* E selon réglementation (UE) 2019/2020 en vigueur au 01/09/2021

REF : AFFXE14TTY01



Tension d'entrée	220-240V		
Facteur de puissance	> 0,5		
Couleur (X)	Clair / Milky / Ambre		
Base	E14		
Classe énergétique*	A++		
Driver	Intégré		
Temp. de couleur (T)	2700 K / 4000 K		
Puissance (YY)	4 W	4,8 W	6 W
Flux lumineux (lm)	470	550	680
IRC	> 80		
Dimensions (mm)	Ø35*108		
Faisceau lumineux	320°		
Durée de vie	15 000 heures		
Type / Couleur	CT35 - Filament		
Garantie	2 ans		

\* E selon réglementation (UE) 2019/2020 en vigueur au 01/09/2021

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

REF : APFXBBBTYY01



Tension d'entrée	220-240V		
Facteur de puissance	> 0,5		
Couleur (X)	Clair / Milky		
Base (BBB)	E14 / E27		
Classe énergétique*	A++		
Driver	Intégré		
Temp. de couleur (T)	2700 K / 4000 K		
Puissance (YY)	4 W	4,8 W	6 W
Flux lumineux (lm)	470	550	680
IRC	> 80		
Dimensions (mm)	Ø45*78		
Faisceau lumineux	320°		
Durée de vie	15 000 heures		
Type	G45 - Filament		
Garantie	2 ans		

\* E selon réglementation (UE) 2019/2020 en vigueur au 01/09/2021

REF : AGFXE27TYY01



Tension d'entrée	220-240V					
Facteur de puissance	> 0,5					
Couleur (X)	Clair / Milky					
Base	E27					
Classe énergétique*	A++					
Driver	Intégré					
Temp. de couleur (T)	2700 K / 4000 K					
Puissance (YY)	4 W	6 W	7 W	8 W	10 W	12 W
Flux lumineux (lm)	470	750	806	1055	1200	1600
IRC	> 80					
Dimensions (mm)	Ø60*105					
Faisceau lumineux	320°					
Durée de vie	15 000 heures					
Type / Couleur	A60 - Filament					
Garantie	2 ans					

\* E selon réglementation (UE) 2019/2020 en vigueur au 01/09/2021

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

REF : ASFXE272YY01



CE

Tension d'entrée	220-240V		
Facteur de puissance	> 0,5		
Couleur (X)	Clair / Ambre		
Base	E27		
Classe énergétique	A++ <sup>(1)</sup>	A+ <sup>(2)</sup>	A+ <sup>(2)</sup>
Driver	Intégré		
Temp. de couleur	2500 K		
Puissance (YY)	4 W	6 W	8 W
Flux lumineux (lm)	470	600	800
IRC	> 80		
Dimensions (mm)	Ø95*145		
Faisceau lumineux	320°		
Durée de vie	15 000 heures		
Type	G95 - Filament		
Garantie	2 ans		

\* <sup>(1)</sup>E et <sup>(2)</sup>F selon réglementation (UE) 2019/2020 en vigueur au 01/09/2021

REF : ARFXE272YY01



Tension d'entrée	220-240V		
Facteur de puissance	> 0,5		
Couleur (X)	Clair / Ambre		
Base	E27		
Classe énergétique	A++ <sup>(1)</sup>	A+ <sup>(2)</sup>	A+ <sup>(2)</sup>
Driver	Intégré		
Temp. de couleur	2500		
Puissance (YY)	4 W	6 W	8 W
Flux lumineux (lm)	470	600	800
IRC	> 80		
Dimensions (mm)	Ø125*178		
Faisceau lumineux	320°		
Durée de vie	15 000 heures		
Type / Couleur	G125 - Filament		
Garantie	2 ans		

\* <sup>(1)</sup>E et <sup>(2)</sup>F selon réglementation (UE) 2019/2020 en vigueur au 01/09/2021

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

REF : AAFXE27TYY01



Tension d'entrée	220-240V	
Facteur de puissance	> 0,5	
Couleur (X)	Clair / Ambre	
Base	E27	
Classe énergétique	A++	
Driver	Intégré	
Temp. de couleur (T)	2700 K / 4000 K	
Puissance (YY)	4 W	6 W
Flux lumineux (lm)	550	750
IRC	> 80	
Dimensions (mm)	Ø64*140	
Faisceau lumineux	320°	
Durée de vie	15 000 heures	
Type	ST64 - Filament	
Garantie	2 ans	

\*E selon réglementation (UE) 2019/2020 en vigueur au 01/09/2021